

Specyfikacja \ Model	Jedn.	SGS-614F	SGS-618F	SGS-618	SGS-816	SGS-1020/M	SGS-1020	SGS-N1224	SGS-1224	SGS-1230	SGS-1632	SGS-1640	SGS-2040	SGS-2060	SGS-1S2460	SGS-2448	SGS-2460	SGS-2480	SGS-24100	SGS-24120	SGS-24140	SGS-24160	SGS-24180	SGS-3468	SGS-3488	SGS-34128	
Wymiar stołu roboczego WxL	mm	148x363	150x465	150x457	160x406	230x500	230x500	260x600	260x600	260x750	400x800	400x1000	500x1000	500x1500	600x1500	600x1200	600x1500	600x2000	600x2500	600x3000	600x3500	600x4000	600x4500	850x1700	850x2200	850x3200	
Max.Powierzchnia robocza WxL	mm	152x355	152x455	152x457	203x406	254x508	254x508	304x609	304x609	304x762	406x812	406x1016	500x1000	500x1500	600x1500	600x1200	600x1500	600x2000	600x2500	600x3000	600x3500	600x4000	600x4500	850x1700	850x2200	850x3200	
Max. Przejazd stołu w osi "Y".	mm	380	480	480	430	540	565	690	690	840	960	1160	1160	1650	1350	1650	2150	2650	3150	3650	4150	4650	1850	2350	3350		
Max.Przejazd stołu w osi "X".	mm	400		163	213	263	313	332		450		550		650	620				620						870		
Odległość pomiędzy powiesznią stołu a osi obrotowej	mm	175		460		500		600		620		600				850				850						950	
Prędkość przesuwu stołu roboczego	m/min	-		Wybór ręczny		6~25		6~25		5~25				5~25				5~25						5~25			
Posuw łoża w trybie automatycznym	mm	-		Wybór ręczny		0~9		0~12		0~25				0~38				0~38						0~38			
Skala podziałki ręcznego kółka posuwu pionowego	mm	0.005		0.01		0.01		0.01		0.005				0,002				0.002						0.002			
Skala podziałki pełnego obrotu kółka posuwu pionowego (260 obrotów)	mm	1		2		2		1		0.5				0.025				0.025						0.002			
Skala podziałki ręcznego kółka posuwu osi poziomej	mm	0,02		0.2		0.01	0.01		0.01				0.02				0.02						0.02				
Skala podziałki pełnego obrotu ręcznego kółka posuwu osi poziomej (260 obrotów)	mm	5		4		4		4				5				5						5					
Skala dosuwu w dół w mikronach <del>w skali podziałki</del>	mm	-		0.02		0.002		0.002				0.005				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skala dosuwu w dół w mikronach <del>w skali podziałki</del> (260 obrotów)	mm	-		0.2		0.2				0.05				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Skala przejazdu wzdłużnego	mm	-		Wybór ręczny		50~508	50~609	50~609	50~762	50~812	50~1016	150~1100	150~1600		150~1300	150~1600	150~2100	150~2600	150~3100	150~3600	150~4100	150~4600	150~1800	150~2300	150~3300		
Skala dosuwu wzdłużnego	mm	-		Wybór ręczny		0~254	0~304	0~304		0~406		0~510		0~610	0~600				0~600				0~850				
Moc silnika ściernicy	kW	1/1/16		1.47		3.68		5,2		7.36				11													
Moc silnika pompy hydraulicznej	kW	-		-		0.76		1.47		3.68				3.68	5,2		7.36		11		7.36		11				
Moc silnika osi poprzecznych	kW	-		-		0.04		0.04		0.18				0.18													
Moc silnika posuwu pionowego	kW	-		0.15		0.15		0.38				0.76				DC SERWO MOTOR											
Wymiar ściernicy (ODxTxID)	mm	180x13x31.75		205x13x31.75		205x13x31.75		355x32x127		355x50x127		405x50x127				510x50x127				510x50x127							
Prędkość obrotowa ściernicy (50Hz)	obr/min	2850		2900		2900		1750		1750				1150				1150									
Moc silnika chłodziwa	kW	0.17		0.125		0.125		0.125		0.125				0.18				0.18									
Moc silnika separatora magnetycznego	kW	0.37		0.15		0.38		0.38		-				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Max. ładowność magnetycznego stołu roboczego	kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1000	1200	1300	1200	1300	1500	1600	1800	2000	2200	2400	1800	2000	2400	
Waga (netto)	kg	580	680	700	650	1200	1350	1400	1850	1950	2800	3000	4500	5000	6000	6500	7500	8500	9500	10500	11500	12500	13500	10000	11500	15500	
Waga (brutto)	kg	730	780	850	800	1400	1600	1650	2150	2250	3150	3400	5000	5500	7000	7700	8700	9900	10900	12100	13100	14300	15300	11500	13500	18000	
Wymiary maszyny	mm	340x1040x210	400x1040x210	460x1140x190	360x1140x190	460x1520x205	560x1680x205	630x1670x205	2260x1740x	2260x1740x	2780x2210x	3150x2210x	370x2280x225	580x2280x225	80x2640x230	130x2800x275	170x2800x275	200x2800x275	200x2800x275	200x2800x240	200x2800x240	200x2800x240	200x2800x240	200x2800x240	350x3300x300	600x3300x300	500x3300x300



